

商品名 規格/型番	数量
ミットヨ CNC三次元測定機 CRYSTA-Apex S9106 <span style="float: right;">2016年製</span> ・本体測定範囲 900×1000×600mm ・最小表示量 0.0001mm (0.1 μ m) ・測定精度(温度環境1) TP200使用時: 長さ測定誤差 E0.MPE=1.9+3L/1000 μ m E150.MPE=2.4+3L/1000 μ m 繰り返し精度 R0.MPL=1.9 μ m シングルスタイラス形状誤差 PFTU.MPE=1.9 μ m ・駆動速度:519mm/s、測定速度:8mm/s ・駆動加速度:2309mm/s <sup>2</sup> ・リアルタイム温度補正機能標準装備 ・ジョイスティック J/S-BOX M Type A (前後左右ディレクション変更機能付) 電源コードセット-PSE(大) 設置台/CRT-A S9106 ずれ防止金具 運賃システム調整費	1
データ処理装置	1
MCOSMOS-2 V4.1	
システム講習費	
パソコン ラック	1
プリンタセット(GP-730)	1
インクカートリッジ(GP-730用)	1
メンテナンスボックス(GJMB730)	1
PH10MQP Rシステム(S)国内	1
TP200セット	1
・TP200プローブ	
・スタイラスモジュール(標準)	
・スタイラス φ4 L10mm	
・スタイラス φ6 L10mm	
・スタイラス φ4 L20mm	
・エクステンション 40mm(カーボン)	
・エクステンション 50mm(カーボン)	
標準MB φ20 B (和文書類付)	1
エアドライヤセット AC100V仕様	1
マイクロミストセパレータセット	1