はじめに

このたびは、当製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
安全に能率よく作業していただくために、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。
適切な取扱いと保守をしていただき、末ながくご愛用くださるようお願い申し上げます。

1 仕様

モデル		EGW150M
直流溶接電源	発電方式	回転界磁型同期発電方式
	定格出力電流	DC145A
	定格負荷電圧	DC25.8V
	定格使用率	50%
	定格回転数	3600rpm
	無負荷電圧	MAX65V
	電流調整範囲	DC50～150A
	使用溶接棒	φ2.0～φ3.2
交流補助電源	相数	単相
	定格電圧	100V
	定格周波数	50Hz／60Hz
	定格出力	2.5kVA／3.0kVA
	定格電流	25A／30A
	定格回転数	3000rpm／3600rpm
	力率	1.0
	定格	連続
エンジン	名称	ロビンEH30JS
	型式	空冷4サイクル立型OHV式ガソリンエンジン
	排気量	291cc
	定格出力	6.7PS／3600rpm
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	約15ℓ
	潤滑油	SC級以上
	潤滑油容量	約1.2ℓ
	始動方式	セルモータ式
	スパークプラグ	NGK BP-6ES
	バッテリー	12N18-3
外形寸法 L×W×H		932×518×664mm
乾燥重量		128kg

※本機から50Hz･60Hz両方の電源が取り出せます。 ※仕様は予告なく変更することがあります。