

## 1. HAF100の主仕様

仕 様	標 準	特殊
加圧能力 kN {ton}	980 {100}	
ストローク長さ mm	200	
デーライト (注1) mm	450	
スライド寸法 (左右×前後) mm	620×530	
シャンク穴径 mm	50.5	
ボルスタ寸法 (左右×前後) mm	1100×680	
ボルスタ厚さ mm	150	
最大上型質量 kg	350	
電 源	3相 50, 60/60Hz 200/220V	
主電動機出力 (注3)	22kw×4P (200/220V)	
概略機械質量 ton	11	

## ★ 2. HAF160の主仕様

仕 様	標 準	特殊
加圧能力 kN {ton}	1568 {160}	
ストローク長さ mm	250	
デーライト (注1) mm	550	
スライド寸法 (左右×前後) mm	700×550	
シャンク穴径 mm	50.5	
ボルスタ寸法 (左右×前後) mm	1250×760	
ボルスタ厚さ mm	165	
最大上型質量 kg	500	
電 源	3相 50, 60/60Hz 200/220V	
主電動機出力 (注2)	37kw×4P (200/220V)	
概略機械質量 ton	15	

(注1) デーライトはスライドがストローク最上限のときのボルスタ上面よりスライド下面までの寸法を示します。

(注2) 標準仕様の電動機は、汎用防滴形です。

(注3) 標準仕様と異なる場合は、右端の特殊仕様欄に変更項目のみ記入してあります。

24 機械寸法

24.2 HAF160

