

機種	仕様	切断能力 (最大高さ×奥行) %	鋸刃速度 (50Hzは約1割減) (m/分)	テーブル寸法 (幅×奥行) %	テーブル傾斜	鋸刃長さ %	モーター	溶接機	機械寸法 (高さ・幅・奥行) %	機械重量 kg
U-32		95×315	66・110(60Hz) 60・100(50Hz)	300×300	右 45°まで	1,620	単・90W・ $\frac{1}{4}$ HP	なし	600×760×320	25
U-500		200×500	1速 2速 3速 4速 45 75 130 170	400×600	右 23°	2,385	三・400W・ $\frac{1}{2}$ HP (単・250W・ $\frac{1}{4}$ HP)	単相・2KVA	860×1,045×565	100
L-300		200×295	25~100(60Hz) 無段変速	500×500	前・後 10° 左・右 15°	2,550	三・750W・1HP	単相・2KVA	1,543×760×600	200
L-400		300×395	20~160 インバータ変速	600×600	前 15°・後 5° 左・右 15°	3,350	三・1.5kw・2HP	単相・2KVA	1,812×967×720	350
L-500		350×495	低速 15~70 (無 高速 60~300 段)	700×700	前 15°・後 5° 左・右 15°	4,070	三・1.5kw・2HP	単相・3KVA	2,080×1,160×870	580
L-600		320×595	20~80(60Hz) 無段変速	800×800	前 15°・後 5° 左・右 15°	4,550	三・1.5kw・2HP	単相・3KVA	2,123×1,350×1,050	780
L-900		175×895	30~400(60Hz) 無段変速	700×600	前・後 10° 左・右 10°	3,680	三・1.5kw・2HP	単相・2KVA	1,420×1,755×695	500
LR-1000		250×1,000	30~400 インバータ変速	700×600	前・後 10° 左・右 10°	4,300	三・2.2kw・3HP	単相・2KVA	1,626×2,087×705	600
UR-23		150×220	55・100(60Hz)	300×300	右 45°まで	1,780	単・250W・ $\frac{1}{4}$ HP	なし	850×535×410	35
LRE-300		225×295	25~100(60Hz)	500×500	なし	2,610	三・1.5kw・2HP	単相・2KVA	1,525×865×750	260
LE-400		300×395	20~160 インバータ変速	600×600	なし	3,350	三・1.5kw・2HP	オプション	1,812×985×910	370
AW-400		340×395	185・740(60Hz)	700×700	左・右 5°	3,500	三・3.7kw・5HP	なし	1,862×1,100×1,400	560
UR-600		200×600	50~200(60Hz) 無段変速	500×500	前・後 10° 左・右 15°	2,990	三・750W・1HP	単相・2KVA	1,340×1,270×550	260
AZ-510G		250×490	20~80(60Hz) 無段変速	700×700	左・右 5°	4,100	三・1.5kw・2HP	単相・3KVA	2,020×1,200×1,300	700
AZ-610G		250×595	20~80(60Hz) 無段変速	800×800	左・右 5°	4,550	三・1.5kw・2HP	単相・3KVA	2,123×1,410×1,280	800

(製品改良の為、予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい)

## 自動直線切断 LE・SE・RE



切断材を希望の寸法に自動切断ができます。  
金型材料やその他材料取り加工の省力化に優れた精度、性能を発揮します。

機種	仕様	切断能力 (最大高さ×奥行) %	切断ストローク %	テーブル寸法 %	レール長さ %
LE-300		200×295	230	500×500	30□×600
LE-400		300×395	330	600×600	30□×850
SE-500		330×495	430	700×700	35□×1,260

## ラクソー専用オプション (特別附属品)

### 最高級バイメタルソー

ハイスバイメタルソーでも画期的といわれる  
レノックスのバリツースが自動化  
機種には、最適です。

ラクソーに最適!

素晴らしい切れ味を  
お確かめください……

(特徴) 万能切断がOKです。

- 耐久性抜群 ● 経済性が高い
- 切削音が静か



### ラクソー専用帯鋸刃

U-32、

ご使用頂く、切れ味の良いノコ刃です。



機種	長さ	1ケース
U-32	1,620%	エンドレス10本入 1ケース
UR-23	1,780%	エンドレス5本入 1ケース

## + 作業の安全を図る為に!

切断作業の安全を図る為に、保護メガネ、バイス、  
作業用エプロン、ハンドホルダー、補助棒、皮手袋  
等をオプション (特別付属品) として取扱っております。

**LUXO**  
株式会社  
ラクソー

総発売元 株式会社 **ラクソー**

本社 名古屋市天白区中砂町131 〒468  
TEL(052)832・4570(代表) FAX(052)834・2743  
東京営業所 東京都大田区大森北6-1-1 〒143  
TEL(03)3766・8501(代表) FAX(03)3764・5654  
大阪営業所 大阪府東大阪市島井田西5-4-29 〒577  
TEL(06)783・0424(代表) FAX(06)781・7531  
名古屋営業所 名古屋市天白区中砂町131 〒468  
TEL(052)834・8797(代表) FAX(052)834・5543

製造元 **日本互機** 株式会社

名古屋市天白区中平1丁目1901  
TEL(052)806・1025(代表) FAX(052)806・1035