



Lien Chieh Hydraulic Industrial Co., Ltd.

No.97, Baoxin St., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Tel: 886-2-8648-3000 Fax: 886-2-8648-2000

E-mail: lienchieh@lch.com.tw [http:// www.lch.com.tw](http://www.lch.com.tw)

製造番号: KHM50013

2019/5/10

150t エコサーボ トライアウトプレス:

型式: LDO-150-20-1200x1000

| | |
|------------------------|--------------------------|
| 主仕様: | |
| 能力 | 25t~150t |
| 引き上げ能力 | 11t (最大上型重量 1.0t) |
| テーブルサイズ | 1200 mm x 1000mm |
| ストローク | 800mm |
| デーライト | 1000mm |
| 最大金型重量 | 2.0t |
| 上昇速度 | 約 168mm/s |
| 下降速度 | 約 150mm/s |
| 加圧速度 | 約 10mm/s~2mm/s |
| 低速上昇速度 | 約 73mm/s |
| 低速下降速度 | 約 12mm/s |
| ダイクッション: | |
| 能力 | 8t ~20t |
| ストローク(ボルスター上面より MAX) | 150mm |
| パッド面積 | 約 650mm x 650mm |
| クッションピン径 | Ø34.5mm |
| クッションピン数 | 4 本 |
| 上昇速度 | 約 28mm/s |
| 下降速度 | 約 20mm/s |
| ドライブ系統&タンク: | |
| ドライブ系統 | LCH NEW ECO SERVO SYSTEM |
| タンク容量 | 800L |
| その他: | |
| 精度 | JIS B 6403 1 級 |
| 一次側電源 | AC220V x 60Hz x 3P |
| 二次側電源 | AC110V x 60Hz x 1P |
| 制御電源 | DC24V |
| 操作 | 集中押釦操作 |



Lien Chieh Hydraulic Industrial Co., Ltd.

No.97, Baoxin St., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Tel: 886-2-8648-3000 Fax: 886-2-8648-2000

E-mail: lienchieh@lch.com.tw [http:// www.lch.com.tw](http://www.lch.com.tw)

製造番号 : KHM50013

2019/5/10

| | |
|--------------------|---------------------------|
| 操作盤 | 前面右側取り付け |
| 光線式安全装置(720mm) | 前後各 1 セット |
| スライドロッキング | 自動操作 |
| セフティバー(手動式) | 左前 1 個 |
| 非常停止釦 | 5 個 (左後、左前、右後 T-スタンド、操作盤) |
| 警報ブザー(下降時1s) | 1 個 |
| 作動警報メロディーホーン | スライド下降時 |
| 両手自動起動操作盤 (T-スタンド) | 1 個 |
| 梯子・手摺 | LCH 標準 |
| PLC | 三菱 FX シリーズ |
| 内部照明 (20W) | 2 個 |
| 計数カウンター(デジタル) | 6 桁表示(タッチパネルにて示す) |
| マニュアル | 日本語、中国語(各 1 部) |
| 主な電気部品 | 日本製 |
| テーブル高さ(F.L.から) | 1100mm |
| 予備 I/O 点数 | 8 個 |
| 運転操作方式(キースイッチ) | 型合(DC) / 手動 / 切 / 自動 |
| プレスラムガイド | ストレートサイドギブ |