

SUPER QUICK TURN 200M-Y 165323

クーラントシステム	3, 5" FDDユニット
スプラッシュガード	ネットワークI-F (LAN用&モデム用)
照明装置	標準チャック&シリンド <不要>
マニュアル	8" 中空チャックB-208A615 (北川)
加工条件変更機能	8" 中空チャックB-208用生爪
刃先経路記憶機能	ツールアイ (自動)
分解調整工具	パワフルクーラント (520W)
基礎用品 (數板)	3段シグナルタワー
標準ツーリングパッケージ式	EIA/ISO オプションパッケージ
MAZATROL FUSION 640T 仕様	ネジ切り開始位置自動補正機能
10, 4" カラーレンズ	
8" 中空チャックN-08A0615 (北川)	
主軸AC15KW (20HP) 仕様	
第1主軸4500回転 (爪型式: N08A0615)	
12D刃物台仕様	
回転工具4500回転仕様	
手動テールストック	
主軸0, 001° 削出・C軸制御	
Y軸制御	
ミル軸同期タップ	
クーラント装置 (ポンプ 180W)	
オペレータードアインターロック (ロック機構付)	
マザックタッピングトルネード (マザトロール)	
RS-232Cインターフェース	
バックグラウンドツールバスチェック	
加工ナビゲーション (予測) 機能	
加工ナビゲーション (モニタ) 機能	
加工ナビゲーション (結果) 機能	
PCMCIA I/F (2スロット)	
ICメモリカード I/F	