

卓上油圧プレス

■特 長■

- 二度打ち再起動防止回路を内蔵しさらに両手操作式押釦で安全性抜群です。
- インテックステーブルML型との組み合わせにより、安全で高能率の機械仕様とすることが可能です。
- ハイスピードタイプはメカニカルプレスなみのラムスピードをそなえています。
- 加工物に合わせた圧力設定が自由に選定できます。
- 衝撃的な荷重ではなし得なかった、絞り、曲げ、刻印等の加工に偉力を発揮します。
- メカニカルストッパで常に安定した下死点精度が得られます。

1,3,5TON

スタンダードタイプ

3,5,10TON

ハイスピードタイプ



■仕 機■

タイプ	スタンダード	スタンダード	ハイスピード	ハイスピード	ハイスピード
型式	HYP105S,305S	HYP505S	HYP305H	HYP505H,505D	HYP1000
圧力能力 (TON)	1.07~110.36~11	1.3~5	3~10	3~10	3~10
ストローク長さ (mm)	30~150	30~150	30~150	30~150	30~200
ラム下降速度 (mm/sec)	100~300	15	100	300	200
ラム加圧速度 (mm/sec)	34~119.5	37.5	35	350	183
ラム上昇速度 (mm/sec)	63.5~110.0	67.0	33.0	300	210
使用圧力範囲 (kgf/cm ²)	30~110(30~19.7)	35~80	30.3~100	31.5~100	30.4~100
オープンハイト (mm)	280	220	280	280	280
シャンク穴 (mm)	φ20×40	φ25×60	φ20×40	φ25×60	φ20×60
電源	3φ AC200V,10A	3φ AC200V,10A	3φ AC200V,10A	3φ AC200V,10A	3φ AC200V,10A
モーター出力 (kW)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
行程種類	3段安全行程	3段安全行程	3段安全行程	3段安全行程	3段安全行程
操作方法	両手操作式	両手操作式	両手操作式	両手操作式	両手操作式
作動油容量 (ℓ)	10	13	10	10	15
本体重量 (kg)	243	360	360	410(480)	380

※HYP105S

※HYP1000