

2 仕様

	HYP305H	HYP505H	HYP505D	HYP1000
圧力能力 (kN)	14.7~29.4	24.5~49		49~98
ストローク長さ (mm)	30~150			30~200
ラム下降速度 (mm/sec)	318	350		260
加圧速度 (mm/sec)	35	39		19
ラム上昇速度 (mm/sec)	274	360		219
最大使用圧力 (MPa)	10.4	7.7		10.4
オープンハイト (mm) (※1)	280	285		395
デーライト (mm) (※2)	250			350
シャンク穴 (mm)	φ20×40ℓ	φ25×60ℓ		φ32×60ℓ
ボルスタ寸法 (W×D×T) (mm)	350×240×30	400×340×35	650×600×35	440×430×45
メカストップ調整 (mm)	0~90			
行程種類	切・寸動・安全一行程			
急停止時間 (ms)	50			
最大停止時間 (ms)	75			
慣性下降値 (mm)	20			
電源	3相 AC200 (V) 10 (A)			
モータ出力 (kw)	AC200 (V) 0.75	AC200 (V) 1.5		
コントロールBOX	CB22-2B			
プレス台	PT305H	PT505H	PT505D	PT1000
作動油容量 (ℓ)	20	28	31	35
総質量 (kg)	350	410	680	800

(※1) オープンハイトとは、ベット上面よりラム下面までの最大寸法です。

(※2) デーライトとは、ボルスタ上面よりラム下面までの最大寸法です。

(オープンハイト-ボルスタ厚さ=R寸法)