

仕様

モデル	GS-2632	
高さ、操作時最大	32 ft	9.8 m
高さ、作業台最大	26 ft	7.9 m
高さ、収納時最大	89 in	225 cm
高さ、収納時最大に手摺りを折りたたんだ状態	75 in	191 cm
作業台高さ、収納時最大	45.5 in	116 cm
高さ、手摺り	43 in	109 cm
幅	32 in	81 cm
長さ、作業台収納時	96 in	244 cm
長さ、作業台延長時	131 in	333 cm
作業台延長部長さ	35 in	89 cm
作業台寸法(奥行き x 幅)	89 x 32 in	226 x 81 cm
最大積載荷重	500 lbs	227 kg
最大風速	28 mph	12.5 m/s
ホイールベース	73 in	185 cm
旋回半径 (外側)	84 in	212 cm
旋回半径 (内側)	0 in	0 cm
最低地上高	3.5 in	8.9 cm
最低地上高	0.88 in	2.2 cm
ポットホール ガード配置時		
重量	4407 lbs	1999 kg
(機械の重量は、オプション構成により異なります。機械の重量についてはシリアルプレートをご覧ください。)		
電源	バッテリー x 4、6V 225AH	
システム電圧	24V	
作業台 AC コンセント	標準	
最大油圧力(機能)	3500 psi	241 bar
タイヤ サイズ	15 x 5 x 11.25 in	
振動値は 2.5 m/s ² を超過しません。		

操作温度

最低	-20°F	-29°C
最高	150°F	66°C

機械による騒音

地上作業場での音圧レベル	<70 dBA
作業台での音圧レベル	<70 dBA

最大勾配の定格値、収納状態 25% (14°)

最大定格横勾配、収納状態 25% (14°)

注記: 定格勾配は、地面の状態と車輪と地面との摩擦により異なります。

走行速度

収納時、最大	2.2 mph	時速 3.5 km
作業台上昇時、最大	0.5 mph	時速 0.8 km
	40 ft/54 sec	12.2 m/54 sec

床荷重表、GS-2632

最大輪荷重	1773 lbs	804 kg
タイヤ接地圧	118 psi	8.32 kg/cm ² 815 kPa
車体占有面の平均圧力	251 psf	1225 kg/m ² 12.01 kPa

注記: 床荷重表は概算値であり、オプションによる構成の違いを考慮したものではありません。安全上の要素を考慮して使用してください。

Genie では製品の改良を重ねていくことを方針としています。このため製品の仕様を予告なく変更することがあります。