

仕様

モデル	GS-1930	
高さ、操作時最大	25.1 ft	7.7 m
高さ、作業台最大	19.1 ft	5.8 m
高さ、収納時最大の手摺りを固定した状態	79 in	199 cm
高さ、収納時最大、手摺りを上げた状態	83 in	210 cm
高さ、収納時最大に手摺りを折りたたんだ状態	69 in	175 cm
作業台高さ、収納時最大	39.5 in	100 cm
高さ、手摺り	43 in	109 cm
幅	30 in	76 cm
長さ、作業台収納時	72 in	183 cm
長さ、作業台延長時	107 in	272 cm
作業台延長部長さ	35 in	89 cm
作業台寸法 (奥行き x 幅)	64 x 29 in	164 x 75 cm
最大積載荷重	500 lbs	227 kg
最大風速	28 mph	12.5 m/s
ホイールベース	52 in	132 cm
旋回半径 (外側)	61 in	155 cm
旋回半径 (内側)	0 in	0 cm
最低地上高	2.4 in	6.1 cm
最低地上高 ポットホール ガード配置時	0.75 in	1.9 cm
重量	2748 lbs	1246 kg
(機械の重量は、オプション構成により異なります。機械の重量についてはシリアルプレートをご覧ください。)		
電源	バッテリー x 4、6V 225AH	
システム電圧	24V	
作業台 AC コンセント	標準	
最大油圧力(機能)	3500 psi	241 bar
タイヤ サイズ	12 x 4.5 x 8 in	
振動値は 2.5 m/s ² を超過しません。		

操作温度

最低	-20°F	-29°C
最高	150°F	66°C

機械による騒音

地上作業場での音圧レベル	<70 dBA
作業台での音圧レベル	<70 dBA

最大勾配の定格値、収納状態 25% (14°)

最大定格横勾配、収納状態 25% (14°)

注記: 定格勾配は、地面の状態と車輪と地面との摩擦により異なります。

走行速度

収納時、最大	2.5 mph	時速 4.0 km
作業台上昇時、最大	0.5 mph 40 ft/55 sec	時速 0.8 km 12.2 m/55 sec

床荷重表、GS-1930

最大輪荷重	1302 lbs	591 kg
タイヤ接地圧	145 psi	10.18 kg/cm ² 998 kPa
車体占有面の平均圧力	240 psf	1172 kg/m ² 11.50 kPa

注記: 床荷重表は概算値であり、オプションによる構成の違いを考慮したものではありません。安全上の要素を考慮して使用してください。

Genie では製品の改良を重ねていくことを方針としています。このため製品の仕様を予告なく変更することがあります。