

EMZ3510NT/EMK3510NT

	EMZ3510NT	EMK3510NT
最大プレス能力	300kN	
X軸移動量	2500mm	
Y軸移動量	1270mm	
プレスストローク数 (空圧・油圧クランプ 仕様時)	780min ⁻¹ {780spm} 5mm ストローク 1mm ピッチ	
	500/330min ⁻¹ {500/330spm} 5mm ストローク 25.4mm ピッチ	
プレスストローク数 (クランプポジショナー 仕様時)	780min ⁻¹ {780spm} 5mm ストローク 1mm ピッチ	
	420/320min ⁻¹ {420/320spm} 5mm ストローク 25.4mm ピッチ	
プレス最大ストローク量	37mm	
最大加工板厚	3.2mm (軟鋼板)	
最大加工サイズ	5000mm×1270mm	
加工精度	±0.1mm (弊社打ち抜きパターン) マイルドモード±0.07mm (弊社打ち抜きパターン)	
最大材料質量	50kg (軸速度 F 1) 、 150kg (軸速度 F 4)	
最大X軸送り速度	100m/min	
最大Y軸送り速度	80m/min	
最大タレット回転速度	30min ⁻¹ {30rpm}	
電源電圧	200/220V	
電源周波数	50/60Hz	
受電容量	27KVA	
供給エア圧	0.5MPa {5.0kgf/cm ² }	
機械質量	18000kg	18500kg

EMZ3510NT

空圧・油圧クランプ仕様

